

**GODKENDELSESIKKEDE:**

VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A.  
Via Circonvallazione, 10  
IT-13018 Valduggia (VC)  
Telefon: +39 0163 47891  
Telefax: +39 0153 47895  
Internet: [www.vironline.com](http://www.vironline.com)

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:**

**Afspærringsarmatur i bygning**

**VIR kugleventil**

**type 328, 330, 333, 338, 340, 340LN, 340 slow, 342, 343, 348,**

**360 og 380**


**dim. 1/4" – 4"**

**FABRIKAT:**

VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A.,  
Italien

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 5.

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: VIR
- Type 360: CR
- Trykklasse: PN25 eller PN40
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 
- 

Godkendelsesindehaver er pligtig til, jf. Bygningsreglementets krav, jf. § 8.2.4.2, stk. 2, at byggevarer er godkendt af Energistyrelsen, ifølge bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

**RØRFORENINGENS VVS-NR.:**

41 8006.xxx – 41 8506.xxx

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

VIR kugleventil i dimensioner til og med 2" tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

Kuglehaner i dimensionerne større end 2" med hurtiglukkende håndgreb må kun monteres som tømmearmatur i bygninger.

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Konstruktion og funktion	Type 340 er slow er langsomt lukkende alle andre typer er hurtiglukkende. Type 342 er forsynet med aftap. Type 340LN er med forlænget spindel.
Betjening	Med håndgreb
Montering	Til- og afgang er kombinerede mufte-, nippelender.
Materiale	Messing. Type 360 er i afzinkningsbestandig messing. Type 380 er i rødgods.
Dimensioner	1/4" – 4"
Tryktab	Da kuglehanerne er med fuldt gennemløb, er der ikke udført tryktabsmålinger.