

Udstedt: 2017.05.23  
Gyldig til: 2018.07.01

Opfylder kravene i BR 15 incl. tillæg

**GODKENDELSESINDEHAVER:**


JAFO AB  
Höstbruksvegen 15  
SE-227 21 Lund  
Telefon: +46 4633 3900  
Telefax: +46 4630 4845  
Internet: www.jafo.eu

**Gulvafløb til gulve af beton eller  
gulve med vandtæt belægning af PVC eller  
gulve med betonudstøbning på træbjælkelag  
JAFO PBX 110  
dim. 110 mm**

**FABRIKAT:**

JAFO AB, Sverige

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: jafo
- Materiale: PP
- Dimensioner: 110 mm
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**RØRFORENINGENS VVS-NR.:**

153494.016: afløb u/sideindløb  
153494.116: afløb m/sideindløb  
153496.010: overpart til PVC-gulv  
153496.004: overpart til flisegulv  
153472.976: komplet gulvafløb  
u/sideindløb til betongulv  
153455.986: komplet gulvafløb  
m/sideindløb til betongulv  
153497.016: komplet gulvafløb  
m/flex overpart og sideindløb til  
betongulv.

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder  
obligatorisk kontrolaftale med  
SP Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut, Borås.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

**Montering:**

Gulvafløbet installeres kun i toilet-, bade, og vaskerum i boliger, kontor-  
bygninger og lignende.

Gulvafløbet kan monteres i følgende gulvkonstruktioner efter godkendelses-  
indehaverens forskrifter:

- Indstøbt i beton. For gulve med fliser eller klinker anvendes der en  
firkantet karm og rist.
- Monteret i gulve med vandtæt belægning af PVC banevare.
- Monteret i gulve med vandtæt lag og betonudstøbning eller  
mørtellag på undergulv af træ på bjælkelag.

**Tilslutning:**

Til ét sideindløb må kun tilsluttes afløb fra én installationsgenstand.

Ved tilslutning af afløb fra badekar til et sideindløb eller gennem udskæring i  
rist må badekarrets bundventil ikke være større end 32 mm.

Ved tilslutning af gulvafløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til  
røret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes  
de til systemerne godkendte overgangsstykker.

**Afløbsstrøm:**

Gulvafløb (afløbsskål med indbygget vandlås).

Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 1,8 l/s.

Gennem sideindløb (under rist) kan der i alt maksimalt afledes 1,8 l/s.

Gulvafløbet kan i alt gennem sideindløb og fra gulv gennem rist maksimalt  
aflede 2,0 l/s. Se også Bemærkninger

Afløbsskål (uden indbygget vandlås):

Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 1,8 l/s.

Den maksimale afløbsstrøm gennem rist og sideindløb bestemmes af den  
maksimale afløbsstrøm for den påbyggede vandlås.

**BEMÆRKNINGER:**

Den maksimalt tilladelige afløbsstrøm til sideindløbene angiver den afløbsstrøm, der kan tilføres under risten, uden at der opstår opstuvning eller gener ved sprøjt, mens den maksimalt tilladelige afløbsstrøm gennem risten angiver, hvor meget der maksimalt kan tilføres fra gulv, uden der opstår oversvømmelse.

Ved bedømmelse af hvilke og hvor mange installationsgenstande, der kan tilsluttes gulv afløb, bør der foretages en vurdering af den sandsynlige samtidighed for afløb fra de forekommende installationsgenstande. For baderum i boliger vil det normalt være rimeligt at antage, at højst 2 installationsgenstande tømmes samtidig gennem et gulv afløb.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:****Udførelse:**

Gulv afløbet har lodret udløb og udtagelig vandlås med 50 mm vandlukke.

Afløbet er forsynet med en rund krave, hvori gulvbelægning af PVC fastholdes ved hjælp af en spændering, som fastgøres med skruer. Kraven er forsynet med skruehuller for fastgørelse til gulvkonstruktion.

Afløbet kan forsynes med to typer overparter, én med fast firkantet ramme for rist og én med rund krave for montage af enten en rund overdel beregnet til PVC gulve, eller en firkantet ramme for rist beregnet til flisegulve.

Afløbet kan anvendes i gulve med flydende membran, som enten påsmøres direkte på den runde krave, eller på en speciel afløbsmanchet af butylgummi som fastgøres i kraven.


**Materiale:**

Gulv afløb, vandlås og rist er af PP, og tætningsringe er af gummi.

**Tilslutning:**

Udløb er med 110 mm udvendig diameter.

Gulv afløbet er fås med 4 stk. sideindløb, 2 stk. med udvendig diameter 32 mm og 2 stk. med udvendig diameter 40 mm for tilslutning af afløbsrør med tilsvarende stikmuffer.



Thomas Bruun