

**Udstedt:** 2019.12.20  
**Gyldig til:** 2022.10.01

Opfylder kravene i BR 18

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Fornara Rubinetterie S.p.A  
Via Resega 40  
IT-28021 Borgomanero (NO)  
Telefon: +39 0322 845 180  
Telefax: +39 0322 844 480  
Internet: [www.fornarasp.it](http://www.fornarasp.it)

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:  
Afspærringsarmatur i bygning**


**FORNARA kuglehane**  
**type 049D, 056D, 059D, 581C, 580D, 581D, 582D, 922D**  
**og 923D**  
**dim. 10, 12 og 15 mm**

**FABRIKAT:**

Fornara Rubinetterie S.p.A., Italien

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke:
- På emballage:
- Godkendelsesnummer
  - Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

FORNARA kuglehane i dimensioner til og med 2" tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Kiwa Sverige AB.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende. Type 922D og 923D er forsynet med filter.
Betjening	Med håndgreb eller med skruekærv.
Montering	Til- og afgang er med muffe-, nippel- og/eller kompressions ender til PEX-, kobber- eller stålrør.
Materiale	Standard messing, type CW617N, afzinkningsbestandig messing, type CW602N eller rødgoods, type CC499K
Dimensioner	10, 12 og 15 mm
Tryktab	Der henvises til godkendelsesindehaverens angivelser.