

PRESTO BRANDSKAB LB3

TIL BEGRÆNSNING AF BRAND I LITHIUMBATTERIER





Litumbatterier er forbundet med en særlig form for brandrisiko på grund af deres høje energiindhold. Der kræves derfor en stor mængde slukningsmiddel for at opnå tilstrækkelig afkøling i tilfælde af brand.

Presto Fire Hydrant LB3 er et brandskab med slangevinde samt et ekstra skab til skumvæske. Installationen er monteret med STABILO®-slange, isoleret mod kulde og elektrisk opvarmet. Strålerøret er udstyret med en stråledyse, der fordeler slukningsmidlet med et bredt beskyttende strålemønster og små vanddråber for maksimal

køleeffekt. Den tilhørende injektor fordeler skumvæsken fra en beholder, der er placeret i brandskabets kabinet. Presto LB3 fås i rustfrit stål og syrefast rustfrit stål.

Sørg for, at rørsystemet er gennemspulet før installation for at undgå tilstopning af injektoren. Den tilhørende injektor fordeler skumvæsken fra en beholder, der er placeret i brandskabets kabinet.

Minimum 6 bar tryk
ved kugleventil påkrævet
Flow ved 6 bar, 75 l/min med <1%
skumblanding
Kastelængde, ved 6 bar, > 6 meter
Plads til 2 x 25 liters skumdunke

Tømningstiden for 25 liter (ved 6 bar
tryk) er ca. 25 min.
Brandskab LB3 og LB3i leveres uden
skumvæske.
Skumvæsken har artikelnr: 108452

PRESTO BRANDSKAB LB3

TIL BEGRÆNSNING AF BRAND I LITHIUMBATTERIER

Skabet er isoleret med et selvslukkende materiale og har isolerede ekstra døre. Opvarmning sker med et 200W termostattyret elektrisk varmeelement, der giver mindst +5°C inde i skabet. Frostsikkert ned til -35°C (når der ikke er vind).

- Vandførende dele i messing
- Kabinet i RAL 3020, rød
- 30 m slange for god rækkevidde
- Gul slange for øget synlighed
- Kastelængde, ved 6 bar, > 6 meter
- Slangens vægt 1" = 0,15 kg/m Temperaturområde slange -30°C til 80°C
- Maks. arbejdstryk slange 3,0 MPa, sprængtryk 8,0 MPa STABILO®-slange. Godkendt i henhold til EN694

Artikel nr.	Type	Udførelse	Slangelængde/dim	Dim. Enhed b x h x dybde	Materialeskap	materiale/ slang-evinde
108501	LB3/285	Standard	30m/25mm	690 x 1380 x 285mm	Standard	Standard
108502	LB3i/285	Rustfrit	30m/25mm	690 x 1380 x 285mm	EN. 1.4301	EN 1.4301
108503	LB3i/285	Syrefast rustfrit	30m/25mm	690 x 1380 x 285mm	EN 1.4436	EN 1.4301



PRESTO BRANDSKAB LB3I

TIL BEGRÆNSNING AF BRAND I LITHIUMBATTERIER



Skabet er isoleret med et selvslukkende materiale og har isolerede ekstra døre. Opvarmning sker med et 200W termostatstyret elektrisk varmeelement, der giver mindst +5°C inde i skabet. Frostsikkert ned til -35°C (når der ikke er vind).

- Vandførende dele i messing
- Kabinet i RAL 3020, rød
- 30 m slangefor god rækkevidde
- Gul slangefor øget synlighed
- Kastelængde, ved 6 bar, > 6 meter
- Slangens vægt 1" = 0,15 kg/m
- Temperaturområde slangefor -30°C til 80°C
- Maks. arbejdsstryk slangefor 3,0 MPa, sprængtryk 8,0 MPa STABILO®-slangefor. Godkendt i henhold til EN694

Artikel nr.	Type	Udførelse	Slangelængde/dim	Dim. Enhed b x h x dybde	Materialeskab	materiale/ slang-evinde
108504	LB3i/300	Standard	30m/25mm	690 x 1380 x 300mm	Standard	Standard
108505	LB3i/300	Rustfrit	30m/25mm	690 x 1380 x 300mm	EN. 1.4301	EN 1.4301
108506	LB3i/300	Syrefast rust-frist	30m/25mm	690 x 1380 x 300mm	EN 1.4436	EN 1.4301



HOVEDKONTOR

Paul bergsøes vej 8
2600 Glostrup
Telefon: +45 43 86 03 00
E-mail: info@gpa.dk